

Speed Display GR48 SL • CL • FCL

ASA-Kunststoff-Gehäuse



- ✓ Geschwindigkeit
- ✓ Smiley
- ✓ Text



REMOTE CONTROL
OHNE ZUSÄTZLICHE
KOSTEN

Highlights

- Sierzega präsentiert die neue Geschwindigkeitsanzeige - **GR48**.
- Das GR48 ist ein Matrix-Display, das **Geschwindigkeiten, lachende/traurige Gesichter** sowie **Textmeldungen** anzeigen kann. Dabei ist auch die gleichzeitige **Darstellung von Geschwindigkeit und frei definierbarem Text möglich**, z. B. „**ACHTUNG RUTSCHIG**“ oder „**SCHULE!**“ direkt unter der Geschwindigkeitsanzeige.
- Als neues Feature ist das **GR48** mit einem Datenfernzugriff ausgestattet, um das Display von überall steuern zu können - es ist somit keine zusätzliche Hardware notwendig. Natürlich kann das Display auch weiterhin über **Bluetooth** konfiguriert werden. Mittels GPS erfolgt die automatische **Zeit- und Datumseinstellung** im Hintergrund.

Farb-Optionen

GR48SL 
Amber LEDs


GR48CL   
Multi-Farb LEDs

GR48FCL     
Voll-Farb LEDs


Features


 6 kg


 Bluetooth

 Speed, Smiley, kurze Texte


 < 1W


 Autom. Helligkeit


 Analyse-Software

 IP67

 App

 Cloud (4G)

 Datenerfassung

 Mehrziel-Radar

 GPS

Elektrische Daten

Stromversorgung	12V
Stromverbrauch Standby (Radar ein, LEDs aus)	< 0,1W (!)
Stromverbrauch bei Anzeige	< 1W

Radarsensor

Sendefrequenz	Mehrziel Radar K-Band (24 GHz)
Sendeleistung	5 mW
Zertifizierungen	FCC, IC, CE
Messbereich	3 ... 199km/h
Reichweite	min. 100 m, typ. 200 m LKW typ. 300 m
Messgenauigkeit	± 3 %

LEDs

Marke	Leuchtstarke Osram LEDs „Black Series“
Farbe	Rot, Grün und Gelb
Lebensdauer	Hohe Langlebigkeit und Ausfallsicherheit

Display

Pixelraster	20mm rot/grün 10mm gelb
Zahlenhöhe	45 cm
Ableseentfernung	ab ca. 150 m
Ablesbarkeit	einzigartiger Kontrast durch speziellen Aufbau
Anzeigezyklus	ca. 1 Sekunde, einstellbar
Helligkeitsregelung	Automatisch
Datenspeicher	für bis zu 1,6 Mio Daten

Mechanische Daten

Abmessungen	68 x 74 x 4 cm
Gewicht	6 kg
Gehäuse	ASA Plastics
Frontfolie	hochreflektierend, weiß
Schutzart	IP67
Frontscheibe	Lexan entspiegelt
Betriebstemperatur	-25°C to 60°C

Lieferumfang

- Geschwindigkeitsanzeige GR48SL/CL/FCL
- Software: GRS online/Mobile App
- Rohrschellen (60 oder 76 mm)
- Stromversorgungskabel 12V
- Optional: Variable Masthalterung
- Optional: Batterien und Solarversorgung

